



Turbo Jet 10W-40

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	дизельний
SAE:	10W-40
API:	CI-4+ UHPD Low Evaporation
ACEA:	E7 / E4

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

RENAULT RXD / VI RLD-2 VOLVO VDS 3 Mack EO-N

MAN M 3377, M 3277 MB 228.5 CATERPILLAR ECF1.a, ECF-2 CUMMINS CES 20076, 20077, 20078 DAF HP-2

SCANIA LDF-2 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC-III-10 GLOBAL DHD-1 MACK EO-M Plus/EO-N MTU Typ 3

ВЛАСТИВОСТІ

- Мінімальна випаровуваність і витрата на чад
- Високий захист від зношування
- Висока стійкість до старіння і окислення
- Перешкоджає утворенню осадів за високих температур
- Малозольна формула подовжує термін служби системи зниження рівня оксидів азоту NOx у відпрацьованих газах
- За рахунок високого лужного числа відмінно перешкоджає окисленню

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Значно збільшує інтервал заміни;
- Стійка до зростання і зниження в'язкості;
- Забезпечує чистоту двигуна;
- Підвищує потужність і збільшує термін служби двигуна;
- Легкий запуск двигуна в холодну пору року;
- Забезпечує загальне зниження витрат на обслуговування;
- Сприяє зниженню споживання пального.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

- Відпрацьована олива Wolver Turbo Jet SAE 10W-40 належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100°C, mm ² /s	15.5
Індекс в'язкості, -	148
Температура застигання, °C	-32
В'язкість CCS при -25°C, mPa·s	6700
Лужне число, mgKOH/g	11.1
Температура спалаху, °C	226
Щільність при 15,6°C, kg/m ³	873

ОПИС

Wolver Turbo Jet 10W-40 - напівсинтетична моторна олива зі збільшеним робочим ресурсом, низькою випаровуваністю і низькою витратою на чад (Low evaporation). Застосовується у дизельних двигунах, обладнаних турбонаддувом, а також двигунах без турбонаддуву легких і важких вантажівок, позашляхової техніки, змішаних парках.

Wolver Turbo Jet 10W-40 розроблена для сучасних дизельних двигунів, що працюють у важких умовах, оснащених системами зниження рівня токсичності відпрацьованих газів, обладнаних системою рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) і системою виборчого каталітичного відновлення (SCR) і збільшеними інтервалами обслуговування.

Wolver Turbo Jet 10W-40 - ідеальна для найскладніших умов експлуатації: сільськогосподарські, будівельні, комунальні роботи, магістральні і внутрішньоміські перевезення. Забезпечує відповідність стандартам токсичності Євро 3, Євро 4 та Євро 5.

Застосування

- У дизельних двигунах легких і важких вантажівок;
- Позашляхова техніка, змішані парки;
- З турбонаддувом;
- У двигунах без сажових фільтрів (without DPF);
- Двигуни із системою рециркуляції відпрацьованих газів (EGR);
- Двигуни із системою виборчого каталітичного відновлення (SCR).

Сумісність

Wolver Turbo Jet SAE 10W-40 сумісна з усіма традиційними оливами, аналогічними за властивостями і класами, і може бути змішана з будь-якою з них. Задля якнайповнішого використання усіх переваг Wolver Turbo Jet SAE 10W-40, рекомендується застосовувати Wolver Turbo Jet SAE 10W-40 не змішуючи.

20л - відро

4247

4260360942471

4л - банка

4248

4260360942488