



Turbo Truck 10W-40

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	дизельний
SAE:	10W-40
API:	CI-4 +UHPD
ACEA:	E9 / E7 / E6

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

MB-Approval 228.51

MAN M 3477 M 3271-1 Renault RLD-2 RXD RGD VOLVO VDS-3 CNG Caterpillar ECF-1.a

Cummins CES 20076, 20077 DAF Long drain Deutz DQC-IV-10 LA JASO DH-2 Mack EO-M Plus/EO-N MTU Type 3.1

ВЛАСТИВОСТІ

- Low Saps (Low Ash) технологія;
- Екстремальна зносостійкість;
- Виняткова стійкість до старіння і окислення;
- Перешкоджає утворенню осадів за високих температур;
- Низька випаровуваність;
- Виняткові в'язкісно-температурні показники;
- Відмінні змащувальні властивості за високих температур.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Спеціально для двигунів нового покоління Євро 5 і Євро-6;
- Покращена економність завдяки подовженим інтервалам заміни (до 100.000 км);
- Сприяє зниженню споживання палива;
- Мінімальне зношування при високих навантаженнях на приводні частини;
- Всесезонне застосування;
- Захист від утворення дзеркальних поверхонь;
- Абсолютно чисті двигун і фільтр сажі.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100°C, mm ² /s	15.3
Індекс в'язкості, -	150
Температура застигання, °C	-33
В'язкість CCS при -25°C, mPa·s	6800
Лужне число, mgKOH/g	10.3
Температура спалаху, °C	230
Щільність при 15,6°C, kg/m ³	872

ОПИС

Wolver Turbo Truck 10W-40 – HC–синтетична, високоефективна дизельна моторна олива нового покоління. Розроблена спеціально для дизельних двигунів із нормами токсичності ЄВРО 5 і ЄВРО 6 із подальшою системою обробки вихлопних газів (фільтром сажі). Щоб система обробки працювала безвідмовно і справно, необхідно використання моторної оливи з Low SAPS (низький рівень зольності) технологією.

Wolver Turbo Truck 10W-40 можна використовувати в дизельних двигунах з нормою токсичності ЄВРО 4, а також у двигунах з фільтром сажі з низьким вмістом сірки (макс. 50 ppm.). Якісні базові оливи в комплексі зі спеціально розробленими присадками гарантують зменшення вмісту сульфатної зольності, фосфору і сірки.

Wolver Turbo Truck 10W-40 розроблена для застосування у високонавантажених дизельних двигунах комерційних автомобілів в різних умовах експлуатації. Ця олива для UHPD-двигунів має максимальний інтервал заміни (до 100.000 км, - в залежності від рекомендацій виробника) і використовується для всіх вантажних автомобілів, будівельних машин, автобусів, сільськогосподарської техніки тощо.

Wolver Turbo Truck 10W-40 відповідає вимогам європейських і північноамериканських виробників транспортних засобів.

Застосування

- У дизельних двигунах комерційних автомобілів;
- У багатоклапанній техніці;
- Із турбонаддувом, із каталізатором;
- Із фільтром сажі.

Сумісність

Wolver Turbo Truck 10W-40 сумісна з усіма традиційними оливами і може бути змішана з будь-якою з них. Задля якнайповнішого використання усіх переваг Wolver Turbo Truck 10W-40 рекомендується застосовувати Wolver Turbo Truck 10W-40 не змішуючи.

20л - відро

4187

4260360941870

208л - бочка

4186

4260360941863