



Turbo Max 15W-40

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	дизельний
SAE:	15W-40
API:	CJ-4 / CI-4
ACEA:	E9 / E7

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

MTU Type 2.1 Cummins CES 20081, 77, 76, 75 John Deere JDQ-78X Detroit Diesel 93K218, 93K214 Deutz III-LA
 Caterpillar ECF-3 ECF-2, ECF-1-a, T0-2 MB 228.31 MAN M3575 Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2
 Mack EO-O Premium Plus Renault RLD, RXD, RD

ВЛАСТИВОСТІ

- Забезпечує збільшений інтервал заміни оливи;
- Малозольна формула подовжує термін служби двигуна і дизельного фільтр сажі (DPF);
- Висока стійкість до старіння і окислення;
- Стабільна в'язкість протягом усього терміну експлуатації;
- Знижує зношування і підвищує термін служби двигуна;
- Цілорічне застосування;
- Відмінні миючі властивості.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Сприяє зниженню споживання палива;
- Підвищення ефективності експлуатації і зниження загальних витрат на обслуговування;
- Зниження задирів і полірування дзеркала циліндрів (Bore Polishing);
- Відмінна низькотемпературна прокачуваність;
- Скорочення часу простоїв;
- Мінімальне зношування при високих навантаженнях на приводні частини;
- Забезпечує чистоту двигуна.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

- Відпрацьована олива Wolver Turbo Max 15W-40 належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100°C, mm ² /s	15.6
Індекс в'язкості, -	151
Температура застигання, °C	-33
В'язкість CCS при -25°C, mPa·s	6400
Лужне число, mgKOH/g	7.9
Температура спалаху, °C	220
Щільність при 15,6°C, kg/m ³	857

ОПИС

Wolver Turbo Max 15W-40 – новітня низькосірчиста (Low-SAPS) всесезонна моторна олива для сучасних дизельних двигунів високонавантаженої техніки. Розроблена для найскладніших умов експлуатації: сучасних вантажних автомобілів, сільськогосподарської та позашляхової техніки, легких шосейних вантажівок. Може використовуватися в усіх сучасних типах дизельних двигунів у тому числі з турбонаддувом, нейтралізатором відпрацьованих газів (EGR) й уловлювачем оливного туману (OMS), а особливо в тих, що використовують паливо з низьким вмістом сірки (Low-SAPS).

Wolver Turbo Max 15W-40 – рекомендовано використовувати у двигунах, що відповідають екологічним стандартам (EURO 5/6) і новітнім вимогам провідних виробників техніки. Забезпечує збільшений міжсервісний інтервал для техніки ранніх років випуску, навіть при використанні високосірчистого палива.

Wolver Turbo Max 15W-40 – підходить як для найсучасніших двигунів, так і двигунів, випущених до 2000 років, при цьому:

- гарантує максимальний рівень якості;
- ефективно працює у максимально важких умовах;
- забезпечує збільшений інтервал заміни (до 100 000 км або 400 мотогодин).

Застосування

- У дизельних двигунах комерційних автомобілів;
- У багатоклапанній техніці;
- З турбонаддувом і з каталізатором;
- З фільтром сажі.

Сумісність

Wolver Turbo Max 15W-40 сумісна з усіма традиційними оливами й може бути змішана з будь-якою з них. Задля якнайповнішого використання усіх переваг Wolver Turbo Max 15W-40 рекомендується застосовувати цю оливу не змішуючи.

20л - відро

4313

4260360943133

208л - бочка

4314

4260360943140