



Turbo Power 15W-40

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	дизельний
SAE:	15W-40
API:	CF-4
ACEA:	E2

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

MAN 271 MB 228.1 Volvo VDS

ВЛАСТИВОСТІ

- Забезпечує збільшений інтервал заміни оливи;
- Висока стійкість до старіння і окислення;
- Стабільна в'язкість протягом усього терміну експлуатації;
- Знижує зношування і підвищує термін служби двигуна;
- Цілорічне застосування;
- Відмінні мийні властивості.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Сприяє зниженню споживання палива;
- Підвищення ефективності експлуатації і зниження загальних витрат на обслуговування;
- Чудова низькотемпературна прокачуваність;
- Скорочення часу простоїв;
- Мінімальне зношування при високих навантаженнях на приводні частини;
- Забезпечує чистоту двигуна.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

- Відпрацьована олива Wolver Turbo Power 15W-40 належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100°C, mm ² /s	14.9
Індекс в'язкості, -	140
Температура застигання, °C	-27
В'язкість CCS при -25°C, mPa·s	6800
Лужне число, mgKOH/g	9.5
Температура спалаху, °C	224
Щільність при 15,6°C, kg/m ³	876

ОПИС

Wolver Turbo Power 15W-40 – усесезонна моторна олива для високонавантаженої техніки, з усіма типами дизельних двигунів, в тому числі з турбонаддувом. Особливо ефективна в техніці попередніх поколінь — у позашляховій, будівельній, сільськогосподарській, де виробником регламентується застосування оливи класу CF-4.

Wolver Turbo Power 15W-40 вироблена з високоочищених базових олів і містить комплексні пакети присадок, що забезпечують стабільну роботу, особливо у двигунах із великим пробігом. Олива надійно захищає деталі двигуна від окислення, перешкоджає нагаро- і лакоутворенню, а високоякісні мюючі присадки забезпечують чистоту поршневої групи.

Wolver Turbo Power 15W-40:

- підходить для сучасних двигунів, що потребують оливи класу CF-4 і для техніки попередніх поколінь;
- особливо ефективна у спекотному кліматі;
- ефективно працює у важких умовах експлуатації.

Застосування

- У дизельних двигунах комерційної техніки;
- У багатоклапанні техніці;
- З турбонаддувом і без;
- У дизельних двигунах легких вантажівок і мікроавтобусів.

20л - відро	4311	4260360943119
60л - бочка	4322	4260360943225
208л - бочка	4312	4260360943126