



Supertec 5W-30

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	бензиновий, дизельний
SAE:	5W-30
API:	SN / CF
ACEA:	A3/B3 / A3/B4

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

VW 502.00 VW 505.00 VW 501.01 VW 505.00 MB 229.3 MB 229.5 BMW Longlife-01 PSA B71 2296
PSA B71 2300 Renault RN0700 Renault RN0710 GM LL-B-025 Porsche A40

ВЛАСТИВОСТІ

- Екстремальна зносостійкість;
- Виняткові в'язкісно-температурні показники;
- Мінімальні втрати при терті;
- Дуже висока очисна здатність;
- Низька випаровуваність;
- Стабільність до окислення і високих температур.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Сприяє зниженню споживання пального та зменшенню викидів шкідливих речовин;
- Відмінні показники при холодному пуску - швидке надходження до точок змащування;
- Висока надійність;
- Оптимальна чистота двигуна;
- Низька витрата оливи;
- Високі резерви продуктивності та висока стабільність продукту;
- Великий інтервал заміни оливи;
- Перешкоджає відкладенню нагару;
- Цілорічне застосування.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

- Відпрацьована олива Wolver Supertec SAE 5W-30 належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100 °C	11.6 mm ² /s
Індекс в'язкості	163
Температура застигання	-36 °C
В'язкість CCS при -25 °C	6200 mPa·s
Лужне число	9.3 mgKOH/g
Температура спалаху	220 °C
Щільність при 15,6 °C	843 kg/m ³

ОПИС

Wolver Supertec SAE 5W-30 - Hi Tech синтетична моторна олива, розроблена спеціально для високонавантажених бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів, включно з двигунами з турбонаддувом і каталізатором.

Wolver Supertec SAE 5W-30 відповідає високим вимогам виробників легкових автомобілів. Призначена для подовженого інтервалу заміни оливи, двигунів із прямим упорскуванням палива. Ідеальна для активного режиму експлуатації як на автомагістралях, так і на короткі дистанції.

Застосування

- Потужні і стандартні 4-х тактні бензинові двигуни;
- Багатоклапанні;
- Із турбонаддувом;
- Із каталізатором;
- Дизельні двигуни легкових автомобілів;
- Із безпосереднім упорскуванням палива;
- Із системою Common Rail.

Сумісність

Wolver Supertec SAE 5W-30 сумісна з усіма традиційними HD-оливами та може бути змішана з будь-якою з них. Задля якнайповнішого використання усіх переваг Wolver Supertec SAE 5W-30, рекомендується застосовувати Wolver Supertec SAE 5W-30 не змішуючи.

1л - банка	4137	4260360941375
4л - банка	4139	4260360941399
20л - відро	4067	4260360940675
60л - бочка	4266	4260360942662

208л - бочка

4037

4260360940378
