



Supertec 5W-40

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	бензиновий, дизельний
SAE:	5W-40
API:	SN / CF
ACEA:	A3/B4

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

MB 229.3

MB 229.5 VW 502.00 VW 505.00 VW 501.01 PSA B71 2296 PSA B71 2300 BMW Longlife-01

RENAULT RN0700 RENAULT RN0710 OPEL GM-LL-B025 Porsche A40

ВЛАСТИВОСТІ

- Екстремальна зносостійкість;
- Виняткові в'язкісно-температурні показники;
- Мінімальні втрати при терті;
- Дуже висока очисна здатність;
- Низька випаровуваність;
- Висока стійкість до окислення і температурна стабільність.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Сприяє зниженню споживання пального та зменшенню викидів шкідливих речовин;
- Відмінні показники при холодному пуску - швидке надходження до точок змащування;
- Висока надійність;
- Оптимальна чистота двигуна;
- Низька витрата оливи;
- Високі резерви продуктивності і висока стабільність продукту;
- Великий інтервал заміни оливи;
- Перешкоджає відкладанню нагару;
- Цілорічне застосування.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

- Відпрацьована олива Wolver Supertec SAE 5W-40 належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100 °C	14.3 mm ² /s
Індекс в'язкості	171
Температура застигання	-35 °C
В'язкість CCS при -25 °C	4800 mPa·s
Лужне число	9.2 mgKOH/g
Температура спалаху	216 °C
Щільність при 15,6 °C	847 kg/m ³

ОПИС

Wolver Supertec SAE 5W-40 - синтетична моторна олива для ефективної та економної роботи двигуна. Забезпечує легкий "холодний пуск" у зимових умовах. Розроблена спеціально для високонавантажених бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів.

Wolver Supertec SAE 5W-40 відповідає високим вимогам якості виробників транспортних засобів.

Для забезпечення низьков'язкісних характеристик використовуються повністю синтетичні базові оливи, що відповідають сучасним вимогам.

Застосування

- Потужні і стандартні 4-х тактні бензинові двигуни;
- Багатоклапанні;
- Із каталізатором;
- Дизельні двигуни легкових автомобілів;
- Із турбонаддувом і без;
- Із системою Common Rail;
- Із безпосереднім упорскуванням палива.

Сумісність

Wolver Supertec SAE 5W-40 сумісна з усіма традиційними HD-оливами і може бути змішана з будь-якою з них. Задля якнайповнішого використання усіх переваг Wolver Supertec SAE 5W-40, рекомендується застосовувати Wolver Supertec SAE 5W-40 не змішуючи.

1л - банка

4107

4260360941078

4л - банка

4001

4260360940019

20л - відро	4060	4260360940606
60л - бочка	4190	4260360941900
208л - бочка	4030	4260360940309
