



Super Fluid ATF IID

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун: бензиновий, дизельний

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

GM DEXRON II D GM 6137M ALLISON C-3/C-4 CATERPILLAR TO-2 CHRYSLER MS-6704A
CLARK FORM TLC-25 3M 8-83 FORD M2C 138-CJ FORD M2C 166-H FORD MERCON FORD SQM-9010 B
FORD M2C 33F/G FORD M2C 185A KOMATSU DRESSER B22-0004 RENK DOROMAT Automatic MAN 339 Type D
MB 236.1 MB 236.5 MB 236.6 MB 236.7 VME AMERICAS EEMS 19088 G VOITH Liste 55.6335 VOLVO 97340
VOLVO 97325 VOLVO 97335 ZF TE-ML, 03D, 04D, 09A,11A,14A

ВЛАСТИВОСТІ

- Висока температурна стабільність;
- Не піниться;
- Високі антифрикційні характеристики;
- Стабільність за високих навантажень;
- Стійкість до окислення;
- Екстремальна зносостійкість;
- Екстремально низька точка замерзання;
- Виняткові в'язкісно-температурні показники;
- Нейтральна до ущільнювальних матеріалів.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Надійна робота за великих навантажень;
- Відмінна працездатність у всьому температурному діапазоні;
- Висока змащувальна здатність;
- Всесезонне використання.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

- Wolver Super Fluid ATF IID належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100 °C, mm ² /s	7.4
Індекс в'язкості	163
Температура застигання, °C	-43
Температура спалаху, °C	197
Щільність при 15,6 °C, kg/m ³	862

ОПИС

Wolver Super Fluid ATF IID - спеціальна робоча рідина для автоматичних КПП. Нова розробка з серії ATF-рідин для трансмісій з більш високими робочими показниками: стійкістю до окислення, стабільною в'язкістю у всьому діапазоні температур.

Wolver Super Fluid ATF IID - завдяки застосуванню спеціальних EP-добавок рідина не піниться і має високий захист від зношування.

Застосування

- Автоматичні КПП автомобілів;
- Автомобілі з механічною КПП згідно з вказівками виробника;
- Автомобілі з гідропідсилювачем керма згідно з вказівками виробника;
- Автомобільні гідравлічні системи згідно з вказівками виробника.

Не придатна для застосування в DCT і CVT-трансмісіях.

Сумісність

Відпрацьована рідина Wolver Super Fluid ATF IID сумісна з аналогічними рідинами та може бути змішана з будь-якою з них. При доливанні рекомендується використовувати виключно Wolver Super Fluid ATF IID.