



Two Stroke Speed 2T

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	бензиновий
ISO:	L-EGD
API:	TC
JASO:	FC

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

PIAGGIO SI HUSQVARNA 272 TISI

ВЛАСТИВОСТІ

- Чудовий захист від зношування;
- Стабільність за високих температур;
- Високий ступінь змащування;
- Відмінний захист від корозії;
- Чудова стійкість до окислення;
- Дуже низька зольність.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Висока надійність;
- Безпечна для довкілля, не створює задимлення;
- Захищає свічки від нагару;
- Можливе застосування в мотоспорті;
- Універсальна в застосуванні;
- Можливе змішування безпосередньо в баку;
- Застосовується як для змішаної, так і для роздільної системи змащення.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100°C, mm ² /s	8.8
Індекс в'язкості, -	95
Температура застигання, °C	-29
Лужне число, mgKOH/g	1.34
Температура спалаху, °C	230
Щільність при 15,6°C, kg/m ³	883

ОПИС

Wolver Two Stroke SPEED 2-T - сучасна 2-тактна моторна олива з синтетичною структурою базової оливи й винятково ефективними 2-тактними "low smoke" присадками для універсального використання у бензинових двотактних двигунах із водяним і повітряним охолодженням.

Wolver Two Stroke SPEED 2-T завдяки своїм присадкам універсальна для застосування у сучасних двотактних двигунах автомобілів, мотоциклів, мопедів, газонокосарок, ланцюгових приводів пилок, снігоходів тощо.

Застосування

- Двотактні двигуни з повітряним- і водоохолодженням;
- Пропорція суміші 1: 32-1: 100 (відповідно до інструкцій виробника).

1л - банка

4127

4260360941276

208л - бочка

4204

4260360942044