



Antifreeze & Coolant Ready to Use WG12+

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	бензиновий, дизельний
SAE:	J1034
ASTM:	D3306 / D4656 / D4985

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

VW TL 774-D/F (G12+) AFNOR NF R 15-601 BS 6580 FORD WSS M97B44-D GM/Opel 6277 M GM B0401065
 Mitsubishi 0103044 Toyota 00272-1LLAC MB 325.3 MTU MTL 5048 PORSCHE Volvo
 MAN 324 SNF (bei Verwendung mit schwarzen Kühlmittelschläuchen, nicht für Silikon Kühlmittelschläuche - blaue Farbe)

ВЛАСТИВОСТІ

- Ефективний і тривалий захист від корозії для всіх конструктивних елементів системи охолодження, виготовлених зі сталі, чавуну, алюмінію, міді, латуні, легкоплавкого припою;
- Захист від морозу та перегрівання, який не потребує технічного обслуговування, завдяки вищій температурі закипання;
- Збільшена міцність холодоагенту;
- Зменшує імовірність кавітаційних руйнувань, наприклад, насоса охолоджувальної рідини;
- Неагресивний до лаків;
- Неагресивний до шлангів і ущільнювачів;
- Зменшує імовірність шкідливих відкладень, що призводить до засмічення системи охолодження;
- Запобігає піноутворенню.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відносна щільність при 15.6 °C, kg/m ³	1072
pH значення, -	8.6
Температура застигання, °C	-38
Колір, -	червоний