



Antifreeze & Coolant Concentrate WG12 (Red)

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	бензиновий, дизельний
SAE:	J1034
ASTM:	D3306 / D4985

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

VW TL 774-D (G12) FORD WSS M97B44-D GM 6277 M Opel (+B040 1065)

MAN 324 SNF (bei Verwendung mit schwarzen Kühlmittelschläuchen, nicht für Silikon Kühlmittelschläuche - blaue Farbe)

MB 325.3 PORSCHE SCANIA

ВЛАСТИВОСТІ

- Тривалий і надійний захист від корозії;
- Покращена теплопередача;
- Зменшує витрати на ремонт сис.тем охолодження;
- Використовується для змішаних автопарків: один продукт для легкових, вантажних і будівельних машин;
- Завдяки тривалому терміну служби скорочує негативний вплив на навколишнє середовище;
- Запобігає піноутворенню;
- Неагресивний до шлангів та ущільнювачів;
- Неагресивний до лаків.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відносна щільність при 15.6 °C, kg/m ³	1119
pH значення при 50% розведенні водою, -	8.7
Температура застигання при 50% розведенні водою °C	-38
Колір, -	червоний

ОПИС

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate - високоякісний концентрат охолоджувальної рідини для сучасних потужних високонавантажених бензинових і дизельних двигунів легкової, вантажної, сільськогосподарської техніки, стаціонарних двигунів, що експлуатуються за різних сезонних і кліматичних умов. Особливо рекомендований до застосування у систем охолодження двигунів, виготовлених з алюмінію.

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate - захищатиме ваш двигун від замерзання, перегріву, корозії, перешкоджатиме утворенню шкідливих відкладень. Забезпечуватиме надійний захист металевих деталей двигуна з чавуну, алюмінію, міді й сталі.

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate виготовлений на основі моноетиленгліколю і спеціальних антикорозійних присадок. Не містить нітритів, амінів, силікатів, боратів і фосфатів.

Застосування

Рекомендації щодо застосування: 50% Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate і 50% води, при цьому досягається захист від морозів до -38 ° C. 69% (максимум) Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate і 31% води, при цьому досягається захист від морозів до -68 ° C.

Термін використання: вантажні автомобілі до 500.000 км (приблизно 8.000 год.); легкові автомобілі до 250.000 км (приблизно 2.000 год.); стаціонарні мотори до 32.000 год. (або 5 років) рекомендується заміна рідини через 5 років або по досягненню зазначених інтервалів заміни (дотримуйтесь рекомендацій виробника техніки).

Сумісність

Для того, щоб повністю використовувати переваги Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Concentrate рекомендується застосовувати його, не змішуючи з аналогічними продуктами інших виробників. Для виготовлення суміші бажане застосування пом'якшеної води.