



AGRISHIFT SYN FE 75W-90

Високоєфективне повністю синтетичне мастило, призначене для важконавантажених передач.

Додаток

Усі важконавантажені механізми Адаптований до зубчастих передач сільськогосподарської техніки:

- механічні коробки передач
- гіпоїдні осі
- кінцеві передачі
- редуктори, передавальні механізми (збиральна техніка)

Класифікація продуктивності

Механічні системи рульового керування



Класифікація API:
API GL-4 / API GL-5
MIL - PRF 2105D SAE
MIL PRF-2105E
J2360
Відповідає специфікаціям виробників:
MB 235.8
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B
Volvo 97312
MAN 342 Typ S1

Переваги для клієнтів

Дуже високі показники

Виняткова стійкість до дуже високих температур. Посилені властивості «захист від екстремального тиску та проти зносу» забезпечують довговічність і продуктивність змащених систем навіть за великих навантажень і повторних ударів.

Покращений захист окислюваних металів навіть у присутності води. Численні можливі варіанти застосування, що забезпечують вигідну раціоналізацію трансмісійних олів.

Оптимізована в'язкість при всіх робочих температурах, що забезпечує зниження втрат енергії.

Хороша сумісність з ущільнювачами.

Характеристики

AGRISHIFT SYN FE 75W-90	Одиниці виміру	Значення
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	101
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	15
Індекс в'язкості	-	157
Температура застигання	° C	-51

* Згадані типові характеристики являють собою середні значення