

SUPER DIESEL 15W-40

ВСЕСЕЗОННА МІНЕРАЛЬНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40

API CF-4

API SJ

ACEA E2

ACEA E5

ОПИС:

Призначена для сучасних атмосферних і турбованих дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів і вантажних автомобілів в т.ч.; тих, що працюють на паливі з високим вмістом сірки.

Виробляється з мінеральних базових олів і сучасних присадок, забезпечуючи стабільність робочих характеристик оливи протягом усього терміну зберігання та експлуатації.

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.1

MAN M271

Volvo VDS/VDS-2

ПЕРЕВАГИ:

- Відмінні змащувальні, миючі та антикорозійні характеристики;
- Надійний захист двигуна від низько-і високотемпературних відкладень;
- Завдяки відповідності класу якості API CF-4 є оптимальним вибором для найбільш поширених моделей дизельних двигунів;
- Сумісність з усіма типами ущільнень;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	14,9
Густина при 20°C, кг/м ³	870
Індекс в'язкості	135
Лужне число, мг КОН/г	9,8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-38

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021332	4820070240658
Бочка метал 200л	000175	482007024012

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-008-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія