



# GRUTEK

## AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30



Повністю синтетичне мастило високої ефективності, призначене для сільськогосподарської техніки CLAAS, забезпечує економію палива.

### Додаток

#### Навантажені дизельні двигуни EURO Stage I, II або IIIa

Особливо підходить для змащування дизельних двигунів останнього покоління, розроблених європейськими виробниками, зокрема двигунів FPT Cursor. Спеціально призначений для дизельних двигунів з турбонаддувом. Тим не менш, може використовуватися в двигунах без наддуву. Може працювати з найсуворішими навантаженнями.

### Класифікація



Класифікації: ACEA E4 / E5 / E7

Відповідність стандартам API: MB-Approval 228.5, LIEBHERR LH-00-ENG,

Відповідає специфікаціям: FPT-Iveco TFE • MAN M 3277

### Переваги для покупця

#### Безпека в умовах навантаження

Рекомендується всіма європейськими виробниками двигунів у важких умовах роботи.

#### Технічні показники

Виняткові протизносні та миючі властивості. Виняткова продуктивність завдяки синтетичній базовій оліві з додаванням високоефективних присадок. Простіший запуск при низьких температурах.

#### Економіка

Забезпечує економію палива завдяки зниженню механічних втрат при запуску та при робочій температурі.

### Характеристики

AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30	Одиниці виміру	Значення
Кінематична в'язкість при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	72
Кінематична в'язкість при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12.2
Індекс в'язкості	-	168
Т.Б.Н	mg KOH/g	16
Значення	° C	-42

\* Згадані типові характеристики являють собою середні значення

AGRIMOT AGRITEC FE 5W-30 – Лист оновлений 08/2024 - Компнією Grutek – Розроблено за технологією TOTAL на службі CLAAS  
Цей мастильний матеріал, який використовується відповідно до наших рекомендацій і для тих застосувань, для яких він призначений, не становить особливої небезпеки. Паспорт безпеки, що відповідає чинним вимогам ЄС та законодавчим актам, можна отримати у місцевого торгового консультанта.

