

SEMISYNTHETIC 10W-40

НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ПРЕМІУМ КЛАСУ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40

API SN

API CF

ACEA A3/B4

ОПИС:

Призначена для сучасних бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів (інжекторних, багатоклапанних, з турбонаддувом, в т.ч. обладнаних каталізаторами відпрацьованих газів). Є оптимальним вибором для переважної більшості імпорتنих легкових автомобілів і мікроавтобусів.

Виробляється з високоякісних базових олів з додаванням збалансованого пакету присадок, забезпечуючи високі антифрикційні, антикорозійні, миючі і протіокиснювальні характеристики.

ВІДПОВІДНОСТІ:

VW 502.00/505.00

MB 229.1, 229.3

PSA B71 2300

BMW Special

Renault RN 0700, RN 0710

Fiat 9.55535 D2/G2

MB 229.1/229.3

VW 502.00/VW 505.00

Renault RN 0700

RN 0710

MB 229.1

229.3

ПЕРЕВАГИ:

- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Легкий «холодний запуск» в зимових умовах;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень у двигуні;
- Високий клас експлуатаційних властивостей дозволяє застосовувати YUKO Semisynthetic 10W-40 в двигунах більшості сучасних автомобілів;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	13.2
Густина при 20°C, кг/м ³	855
Індекс в'язкості	151
Лужне число, мг КОН/г	9.3
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	224
Температура застигання, °C	-36

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 4л	021601	4820070240153
Каністра жерсть 1л	021579	4820070240160

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-008-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія