

SUPER GAS 10W-40

НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ АВТО ОБЛАДНАНИХ ГБО

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40

API SM

API CF

ОПИС:

Напівсинтетична моторна олива преміум якості, спеціально розроблена для двигунів двопаливного типу живлення, обладнаних ГБО (газ-бензин / газ-дизель) легкових автомобілів і мікроавтобусів, які працюють в складних експлуатаційних умовах, міському режимі, режимі "старт-стоп".

Виготовляється з високоякісних базових олив із застосуванням унікальних синтетичних компонентів, що забезпечують клас в'язкості SAE 10W-40.

Сумісно з інжекторними і багатоклапанними двигунами, в т.ч. з турбонаддувом, інтеркулером, каталізатором.

ПЕРЕВАГИ:

- Має високі антипінні та антикорозійні властивості, сумісно з матеріалами ущільнень;
- Підвищена чистота двигуна за рахунок високого вмісту синтетичних компонентів;
- Збереження своїх в'язкісних характеристик в межах класу в'язкості протягом усього періоду експлуатації завдяки винятковій стабільності всіх компонентів;
- Захищає двигун від високих температур, що досягаються під час спалювання газового палива.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100 °С, мм ² /с	14.0
Густина при 20°С, кг/м ³	872
Індекс в'язкості	157
Лужне число, мг КОН/г	5.6
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	223
Температура застигання, °С	-40

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 1л	018079	482007024613
Відро жерсть 20л	011906	482007024440
Каністра пластик 4л	011887	482007024533
Каністра пластик 5л	011809	482007024451

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія