

## MEGA DIESEL 15W-40

ВСЕСЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40

API CI-4

API SL

ACEA E7

### ОПИС:

Призначена для всесезонного застосування в атмосферних і турбованих дизельних двигунах магістральних вантажних автомобілів, сільськогосподарської та будівельної техніки, автобусів та іншої комерційної техніки.

Виробляється з ретельно підібраних базових олів з додаванням ефективного пакету присадок, забезпечуючи оптимальні антифрикційні, антикорозійні, миючі та протиокиснювальні характеристики.

Ліцензовано API. Наявність допусків MB, Cummins, Volvo, Renault, Caterpillar.

### ДОПУСКИ:

Volvo VDS-3

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

MB 228.3

MAN M3275-1

Cummins CES 20076/77

MTU Type 2

Caterpillar ECF-1a

Deutz DQC III-10

### ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.3

MAN M3275-1

Cummins CES 20076/77

MTU Type 2

Caterpillar ECF-1a

Deutz DQC III-10

Volvo VDS-3

Renault RLD-2

CES 20076/77

ECF-1a

DQC III-10

## ПЕРЕВАГИ:

- стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом тривалого періоду часу;
- поліпшені антипінні властивості, що значно знижує ризик утворення піни в системі гідропроводу клапанів;
- сумісність з усіма ущільненнями двигунів.

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	13,2
Густина при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	855
Індекс в'язкості	145
Лужне число, мг КОН/г	9.2
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	230
Температура застигання, °С	-36

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021327	4820070240542
Бочка метал 200л	005079	482007024055