

YUKO МАСТИЛО ГРАФІТНЕ

МАСТИЛО КАЛЬЦІЄВЕ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2

ОПИС:

Застосовується для змащування вузлів тертя ковзання важконавантажених, тихохідних механізмів; ресор, підвісок тракторів і машин, домкратів, відкритих зубчастих передач тощо.

Виробляється з нафтових олив середньої в'язкості, загущених гідратованим кальцієвим милом жирних кислот рослинних і тваринних жирів з додаванням графіту, що виконує роль твердого мастильного матеріалу.

ПЕРЕВАГИ:

- Має гарні протизносні та протизадирні властивості;
- Може успішно застосовуватися в важких умовах експлуатації;
- Забезпечує оптимальний захист від корозії при значних навантаженнях;
- Має низький коефіцієнт тертя завдяки наявності твердих частинок;
- Захищає від попадання води та пилу;
- Відповідає ГОСТ.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Межа міцності при 20 °С, Па	500
Температура краплепадіння, °С	90
Пенетрація при 25°С, x10-1 мм	265
Колоїдна стабільність, %	4

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 200л	005131	482007024146
Відро пластик 9кг	004561	482007024145
Банка жерсть 800г	008626	482007024249
Дой-пак пластик 0.375л	004456	482007024147

Виробляється відповідно ГОСТ 3333-80. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія