

TURBO DIESEL SAE30

СЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 30

API CD

ОПИС:

Сезонна мінеральна моторна олива для високофорсованих дизельних двигунів, стаціонарних дизельних двигунів та дизель-генераторів, включно з помірним турбонаддувом, що працюють у складних умовах експлуатації. За своїми експлуатаційними властивостями дорівнює та навіть перевищує властивості M-10DM.

ПЕРЕВАГИ:

- Великий запас лужності забезпечує прекрасну м'яучу і нейтралізуючу здатність оливи протягом усього строку експлуатації;
- Збільшені протизносні і антикорозійні властивості;
- Має високу термоокиснювальну стабільність;
- Характеризується стійкістю до піноутворення, гарантує відмінне змащування деталей;
- Забезпечує тривалий пробіг між змінами оливи.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	13,1
Густина при 20°C, кг/м ³	897
Індекс в'язкості	93
Лужне число, мг КОН/г	10,5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	250
Температура застигання, °C	-32
Зольність сульфатна, %	1,4

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 5л	022590	4823110402856
Бочка метал 200л	022571	4823110402870
Каністра пластик 20л	022570	4823110402863