



## Modelux EP2

### СПЕЦИФІКАЦІЇ

NLGI:	2
ISO:	L-XCCEB 2
DIN:	KP2K-30

### ВЛАСТИВОСТІ

- Захищає від зношування за високих навантажень і швидкостей;
- Забезпечує тривалий захист від корозії під впливом води, снігу, бруду й пилу;
- Забезпечує механічну і температурну стабільність;
- Надійно ущільнює вузли механізмів.

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 40°C, mm <sup>2</sup> /s	152
Пенетрація при 25 °C, 10-1mm	275
Температура краплепадіння, °C	198
Антикорозійні властивості, -	витримує
Навантаження зварювання (у чотирикульковій машині), kg	250
Колір, -	жовтий

### ОПИС

Wolver MODELUX EP2 - мастило з підвищеними протизношувальними та протизадирними властивостями (Extra Pressure). Відповідає усім вимогам автомобільної промисловості, що висуваються до універсальних автомобільних мастил.

Wolver MODELUX EP2 - універсальне автомобільне літєве мастило, рекомендоване у якості основного автомобільного мастила для всесезонного застосування за нормальних умов експлуатації для автогосподарств та власників автомобілів.

Діапазон робочих температур: -30 °C ... + 120 °C.

### Застосування

- Підшипники маточин коліс, кульові опори, хрестовини карданного валу, кермовий механізм та інші вузли шасі легкових вантажних автомобілів;

- Допоміжні автомобільні механізми, такі як: склопідйомники, підшипники водяного насоса, підшипники генератора, троси, петлі та замки, ползки, лебідки тощо.
- Підшипники кочення і ковзання, втулки, вали, пальці та інші вузли тертя промислової, сільськогосподарської, підйомно-транспортної, гаражної техніки та електроінструменту в нормальних умовах експлуатації.