



## Super Light 10W-40

### СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	бензиновий, дизельний
SAE:	10W-40
API:	SN / CF
ACEA:	A3/B4

### ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

MB 229.3 VW 501.01 VW 502.00 VW 505.00 BMW Longlife-01

### ВЛАСТИВОСТІ

- Екстремальна зносостійкість;
- Виняткові в'язкісно-температурні показники;
- Висока стійкість до окислення і температурна стабільність;
- Мінімальні втрати при терті;
- Дуже висока очисна здатність;
- Низька випаровуваність.

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Висока надійність;
- Відмінні показники при холодному пуску - швидке надходження до точок змащування;
- Оптимальна в'язкість за високих температур;
- Незмінні робочі здатності;
- Максимальна робоча експлуатація;
- Знижує витрату палива;
- Оптимальна чистота двигуна;
- Цілорічне застосування.

### УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

- Відпрацьована олива Wolver Super Light SAE 10W-40 належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14.1
Індекс в'язкості	159
Температура застигання, °C	-33
В'язкість CCS при -25 °C, mPa·s	6400
Лужне число, mgKOH/g	8.2
Температура спалаху, °C	212
Щільність при 15,6 °C, kg/m <sup>3</sup>	873

## ОПИС

Wolver Super Light SAE 10W-40 – високолегована універсальна легкотекуча моторна олива для бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів, що завдяки своїм присадкам, добірним базовим оливам і в'язкісним властивостям сприяє роботі двигуна у паливозберігальному режимі.

Wolver Super Light SAE 10W-40 – ідеально підходить для всесезонного використання у сучасних бензинових і дизельних двигунах (відсутнє нагароутворення, що підтверджено відмінними результатами випробувань). Забезпечує високу чистоту двигуна, у т.ч. двигунів, оснащених турбонаддувом і каталізатором.

## Застосування

- Потужні і стандартні 4-тактні бензинові двигуни;
- Багатоклапанні;
- Із каталізатором;
- Двигуни дизельних легкових автомобілів;
- Турбодизель;
- Із турбонаддувом;
- Без турбонаддува;
- CDI-, HDI- і TDI- двигуни;
- Із системою Common Rail;
- Із безпосереднім упорскуванням палива.

## Сумісність

**Wolver Super Light SAE 10W-40** сумісна з усіма традиційними HD-оливами і може бути змішана з будь-якою із них. Задля якнайповнішого використання усіх переваг **Wolver Super Light SAE 10W-40**, рекомендується застосовувати **Wolver Super Light SAE 10W-40** не змішуючи.

1л - банка	4105	4260360941054
4л - банка	4003	4260360940033
20л - відро	4016	4260360940613

---

60л - бочка

4191

4260360941917

---

208л - бочка

4031

4260360940316

---