



Motor Oil Viscosity Stabilizer

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ВЛАСТИВОСТІ

- Підвищує в'язкість нагрітої моторної оливи;
- Відновлює еластичність ущільнень;
- Стабілізує тиск і потужність;
- Знижує витрати оливи;
- Підсилює захисні властивості моторної оливи;
- Ефективний у спекотному кліматі навіть за максимальних навантажень;
- Сумісний з усіма типами оливо.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100 °C, mm ² /s	132.9
Температура спалаху, °C	192
Щільність при 15,6 °C, kg/m ³	884

ОПИС

Wolver Motor Oil Stabilizer – стабілізатор в'язкості моторної оливи. Сучасна присадка для підвищення і стабілізації в'язкості моторної оливи. Особливо ефективна в спекотному кліматі та при роботі двигуна в складних умовах із максимальними навантаженнями.

Wolver Motor Oil Stabilizer – необхідно використовувати при зниженні тиску у двигуні через високу температуру, максимальне навантаження або зношування. Чергову заливку рекомендується проводити при заміні моторної оливи або по мірі її витрат.

Сумісність

Для всіх типів автомобільних двигунів, що працюють на бензині, дизельному паливі, скрапленому газі.

Застосування

Однієї ємності достатньо для 3,5 - 5 літрів моторної оливи у двигуні. Температура присадки має бути не нижчою за + 20 °C. Прогріти і заглушити двигун. Залити вміст ємності до оливоналивної горловини. Дати двигуну попрацювати 5 хвилин.

4260360940569 - 400 мл

