



Super Dynamic 10W-40

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	бензиновий, дизельний
SAE:	10W-40
API:	SL / CF
ACEA:	A3/B4 / A3/B3

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

MB 229.3 VW 501.01 VW 505.00 BMW LL-01 VOLVO VDS MAN 271 MTU

ВЛАСТИВОСТІ

- Екстремальна зносостійкість;
- Виняткові в'язкісно-температурні показники;
- Висока стійкість до окислення і температурна стабільність;
- Мінімальні втрати при терті;
- Дуже висока очисна здатність;
- Низька випаровуваність.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Висока надійність;
- Відмінні показники при холодному пуску - швидке надходження до точок змащення;
- Оптимальна в'язкість за високих температур;
- Незмінні експлуатаційні характеристики;
- Знижує витрату палива;
- Оптимальна чистота двигуна;
- Знижені витрати оливи;
- Цілорічне застосування.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

- Відпрацьована олива Wolver Super Dynamic SAE 10W-40 належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально відведених місцях.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100 °C	14.0 mm ² /s
Індекс в'язкості	151
Температура застигання	-33 °C
В'язкість CCS при -25 °C	6700 mPa·s
Лужне число	9.3 mgKOH/g
Температура спалаху	222 °C
Щільність при 15,6 °C	875 kg/m ³

ОПИС

Wolver Super Dynamic SAE 10W-40 - нова напівсинтетична високотехнологічна моторна олива для найсучасніших бензинових і дизельних двигунів (в т.ч. із турбонаддувом, каталізатором), створена на основі базових олив і присадок, які забезпечують чистоту двигуна, економічність, безпеку і тривалість експлуатації.

Wolver Super Dynamic SAE 10W-40 сприяє суттєвій економії палива. Для збереження низькотемпературної в'язкості, що відповідає класу SAE 10W, а також низької випаровуваності, Wolver Super Dynamic SAE 10W-40 містить синтетичні базові оливи, що відповідають найсучаснішим вимогам виробників техніки.

Застосування

- Потужні і стандартні чотиритактні бензинові двигуни;
- Багатоклапанні;
- Із каталізатором;
- Дизельні двигуни легкових автомобілів;
- Із турбонаддувом;
- Без турбонаддуву;
- CDI-, HDI- і TDI- двигуни;
- Із системою Common Rail;
- Із безпосереднім впорскуванням палива.

Сумісність

Wolver Super Dynamic SAE 10W-40 сумісна з усіма традиційними HD-оливами і може бути змішана з будь-якою з них. Для якнайповнішого використання всіх переваг Wolver Super Dynamic SAE 10W-40, рекомендується застосовувати Wolver Super Dynamic SAE 10W-40 не змішуючи.

1л - банка

4109

4260360941092

4л - банка

4005

4260360940057

5л - банка

4260

4260360942600

20л - відро	4062	4260360940620
60л - бочка	4192	4260360941924
208л - бочка	4032	4260360940323
