



Super Traffic 10W-40

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун:	бензиновий, дизельний
SAE:	10W-40
API:	SJ / CF-4
ACEA:	A3/B4 / E2

ДОПУСКИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

MB 228.1 MB 229.1 VW 501.01 VW 505.00 VOLVO VDS MAN 271

ВЛАСТИВОСТІ

- Стабільна в'язкість і низька витрата на чад
- Висока стійкість до старіння і окислення
- Перешкоджає утворенню осадів за високих температур
- Відмінні показники при холодному пуску - швидке надходження до точок змащування
- Відмінна низькотемпературна прокачуваність
- Зниження задирів і полірування дзеркала циліндрів
- Сприяє зниженню споживання палива

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Німецька надійність
- Підвищення терміну служби сальників і ущільнень, подовжені інтервали технічного обслуговування
- Мінімальне зношування при високих навантаженнях на приводні частини
- Знижує пускові навантаження на двигун
- Цілорічне застосування
- Підвищення ефективності експлуатації і зниження загальних витрат
- Зберігає стійку оливну плівку у будь-яких режимах роботи
- Гарантована стабільна в'язкість, за умови задовільного стану двигуна, коли виключена можливість потрапляння палива або охолоджувальної рідини в оливу

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

- Відпрацьована олива Wolver Super Traffic SAE 10W-40 належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціальних відведених місцях.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кінематична в'язкість при 100°C, mm ² /s	14.2
Індекс в'язкості, -	155
Температура застигання, °C	-35
В'язкість CCS при -25°C, mPa·s	5300
Лужне число, mgKOH/g	7.5
Температура спалаху, °C	224
Щільність при 15,6°C, kg/m ³	869

ОПИС

Wolver Super Traffic SAE 10W-40 – усесезонна напівсинтетична моторна олива з універсальними характеристиками. Призначена для бензинових і дизельних двигунів, а також двигунів, що працюють на природному газі (LPG – суміш пропан-бутан або CNG – метан) як атмосферних, так і обладнаних турбонаддувом легкових автомобілів, мікроавтобусів і легких вантажівок.

Wolver Super Traffic SAE 10W-40 відповідає вимогам багатьох специфікацій на оливі найбільших європейських, американських і азійських виробників двигунів. Рекомендована для цілорічного використання у різних режимах експлуатації: міський, замський цикл, режимах старт-стоп. Ідеально підходить для змішаних автопарків.

Wolver Super Traffic SAE 10W-40 сприяє зменшенню робочих проміжків двигунів, призводить до зниження витрат оливи і, відповідно, до зниження кількості оливи, що доливається.

Застосування

Єдина моторна олива для змішаних автопарків:

- бензинові та дизельні двигуни легкових автомобілів, легких вантажівок і мікроавтобусів, а також двигунів, що працюють на скрапленому газі;
- двигуни з двопаливною системою живлення (газ-бензин, газ-дизель);
- із турбонаддувом;
- із каталізатором;
- двигуни ранніх років випуску, в т.ч. із тривалим терміном експлуатації.

Сумісність

Wolver Super Traffic SAE 10W-40 сумісна з усіма традиційними оливами і може бути змішана з будь-якою з них. При доливанні рекомендовано використовувати виключно Wolver Super Traffic SAE 10W-40.

1л - банка	4254	4260360942549
4л - банка	4252	4260360942525
5л - банка	4250	4260360942501

20л - відро	4256	4260360942563
60л - бочка	4267	4260360942679
208л - бочка	4257	4260360942570
